



AUS 600 SL / AUS 1100 SL

Szafy na kwasy i zasady.

- korpus wykonany z płyty HPL, szczególnie odporne na uderzenia, otarcia, zadrapania
- kolor RAL 7035 jasnoszary
- wewnętrzne elementy w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję
- drzwi z centralnymi, niezależnymi zamkami cylindrycznymi i oznaczone symbolami ostrzeżenia W03 / W04
- otwory wentylacyjne w tylnej ścianie oraz przyłącze DN 75 umożliwiające podłączenie do instalacji wentylacyjnej



AUS 1100 SL
nr kat. 0702-00203

Standardowe wyposażenie wnętrza szafy:

- 1 wysuwana półka (AUS 600 SL) lub 2 wysuwane półki (AUS 1100 SL), z blokadą całkowitego wysunięcia, zamontowane obok siebie
- maksymalne obciążenie na półkę - 20 kg
- fronty półek wykończone atrakcyjnym litym drewnem
- kuwety PE (o poj. zbiorczej 20 l) umieszczone na półce, zabezpieczone przed ześlizgnięciem i łatwe do zdejmowania

WENTYLATORY do szaf na stronie 21



Typ	AUS 600 SL	AUS 1100 SL
Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.)	600 x 570 x 600 mm	1100 x 570 x 600 mm
Wysuwane półki	1	2
Użyteczna wewnętrzna wysokość	1 x 495 mm	2 x 495 mm
Drzwi	1	2
Waga	35 kg	65 kg
Nr. kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary		
drzwi lewe	0702-00201	0702-00203
drzwi prawe	0702-00202	
Akcesoria		
Dodatkowa wysuwana półka	0702-00204	0702-00204
Cokół o wysokości 35 mm	0702-00205	0702-00205

600 SL - szerokość 600 mm

Szafy na kwasy i zasady.

- korpus wykonany z płyty HPL, szczególnie odporne na uderzenia, zadrapania oraz otarcia, pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- wnętrze oraz całe wyposażenie szafy w całości wykonane z odpornych na korozję części
- drzwi wyposażone w niezależne zamki cylindryczne
- oznaczone znakami ostrzegawczymi (W03 / W04)
- możliwość poziomowania szafy
- dwie oddzielne, niezależnie zamykane komory do przechowywania kwasów i zasad
- otwory wentylacyjne w tylnej ścianie szafy
- przyłącze DN 75 na dachu szafy umożliwia podłączenie do wentylacji



600 SL/4
nr kat. 0702-00134



600 SL GL/6
nr kat. 0702-00138



600 SL GL/3-SF3
nr kat. 0702-00157

Typ	600 SL/4	600 SL/6	600 SL GL/4	600 SL GL/6	600 SL GL/3-SF3
Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) (mm)	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935	600 x 600 x 1935
Wysuwane półki	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3	3
Odległość między półkami (mm)	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	2 x 275 / 1 x 248
Szufłady	-	-	-	-	3
Wewnętrzna użyteczna wysokość szuflad	-	-	-	-	1 x 255 / 1 x 275 / 1 x 250
Drzwi	2	2	2 (drzwi przeszkłone)	2 (drzwi przeszkłone)	1 (drzwi przeszkłone)
Waga	110 kg	116 kg	110 kg	116 kg	116 kg
Nr kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary					
drzwi lewe	0702-00134	0702-00136	0702-00155	0702-00138	0702-00157
drzwi prawe	0702-00135	0702-00137	0702-00156	0702-00139	0702-00158

Akcesoria	nr kat.
Dodatkowa wysuwana półka	0702-00204

Standardowe wyposażenie wnętrza szafy:

- stabilne półki z blokadą całkowitego wysunięcia
- maksymalne obciążenie półki - 20 kg
- maksymalne obciążenie szuflady - 20 kg
- fronty półek wykończone atrakcyjnym litym drewnem
- kuwety PE (o pojemności zbiorczej 20 l) umieszczone na półce, zabezpieczone przed ześlizgnięciem i łatwe do zdejmowania
- typ 600 SL GL/3-SF3 dodatkowo posiada 3 niezależne wysuwane szuflady z wbudowanymi kuwetami PE o pojemności zbiorczej 20 l



1 - 600 SL/4
2 - 600 SL GL/3-SF3
3 - 1200 SL/12-SF6
4 - 1200 SL GL/12

5 - SLS-ECK 2
6 - 1200 SL GL/12-SF6
7 - 1200 SL/12

Bezpieczeństwo w pracy z chemikaliami

storeLAB

1200 SL

Do przechowywania kwasów i zasad.

- korpus wykonany z płyty HPL, szczególnie odpornej na uderzenia, zadrapania oraz otarcia, pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- wnętrze oraz całe wyposażenie szafy w całości wykonane z odpornych na korozję części
- drzwi wyposażone w niezależne zamki cylindryczne
- oznaczone znakami ostrzegawczymi (W03 / W04)
- możliwość poziomowania szafy
- cztery oddzielne, niezależnie zamykane komory do przechowywania kwasów i zasad
- otwory wentylacyjne w tylnym ścianie szafy
- przyłączy DN 75 na dachu szafy umożliwiają podłączenie do wentylacji
- typ 1200 SL GL z drzwiami przeszklonymi



Standardowe wyposażenie wnętrza szafy:

- stabilne półki z blokadą całkowitego wysunięcia
- maksymalne obciążenie półki - 20 kg
- fronty półek wykończone atrakcyjnym litym drewnem
- kuwety PE (o pojemności zbiorczej 20 l) umieszczone na półce, zabezpieczone przed ześlizgnięciem i łatwe do zdejmowania

1200 SL/12
nr kat. 0702-00196

1200 SL GL/12
nr kat. 0702-00198

Typ	1200 SL/8	1200 SL/12	1200 SL GL/8	1200 SL GL/12
Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.)	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm
Wysuwane półki	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Odległość między półkami	8 x 420 mm	8 x 275 / 4 x 248 mm	8 x 420 mm	8 x 275 / 4 x 248 mm
Ilość komór	4	4	4 (drzwi przeszklone)	4 (drzwi przeszklone)
Waga	220 kg	232 kg	220 kg	232 kg
Nr kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary	0702-00206	0702-00196	0702-00207	0702-00198

WENTYLATORY
do szaf
na stronie 21



Akcesoria	nr kat.
Dodatkowa wysuwana półka	0702-00204

1200 SL SF

Do przechowywania kwasów i zasad.

- korpus wykonany z płyty HPL, szczególnie odpornej na uderzenia, zadrapania oraz otarcia, pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- wnętrze oraz całe wyposażenie szafy w całości wykonane z odpornych na korozję części
- drzwi wyposażone w niezależne zamki cylindryczne
- oznaczone znakami ostrzegawczymi (W03 / W04)
- możliwość poziomowania szafy
- cztery oddzielne, niezależnie zamykane komory do przechowywania kwasów i zasad
- otwory wentylacyjne w tylnym ścianie szafy
- przyłączy DN 75 na dachu szafy umożliwiają podłączenie do wentylacji



1200 SL GL/12-SF6
nr kat. 0702-00197

Szafka narożna SLS-ECK 2


Do przechowywania kwasów i zasad.

- opis jak dla typu SL

Standardowe wyposażenie wnętrza szafy:

- 4 tace z możliwością obrotu o 360° z wianenkami PE (Ø 695 mm)
- maksymalne obciążenie półki - 20 kg
- pojemność zbiorcza wianek - 11 litrów


nowość
w ofercie



SLS-ECK 2
nr kat. 0702-00199

Standardowe wyposażenie wnętrza szafy:

- stabilne półki z blokadą całkowitego wysunięcia
- maksymalne obciążenie półki - 20 kg
- fronty półek wykończone atrakcyjnym litym drewnem
- kuwety PE (o pojemności zbiorczej 20 l) umieszczone na półce, zabezpieczone przed ześlizgnięciem i łatwe do zdejmowania
- całkowicie wysuwane szuflady, z blokadą całkowitego wysunięcia
- maksymalne obciążenie szuflady - 20 kg
- kuwety PE (o pojemności zbiorczej 20 l) umieszczone na półce, zabezpieczone przed ześlizgnięciem i łatwe do wyjęcia



Półka z blokadą całkowitego wysunięcia

Typ	SLS-ECK 2
Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.)	900 x 900 x 1480 mm
Wianki wykonane z PE	4
Używalna wysokość wewnętrzna	2 x 280 / 2 x 245 mm
Drzwi	2 (lewe)
Waga	120 kg
Nr kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary	0702-00199

Typ	1200 SL/8-SF 6	1200 SL/12-SF6	1200 SL GL/8-SF6	1200 SL GL/12-SF6
Wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.)	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm	1200 x 600 x 1935 mm
Wysuwane półki	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Wewnętrzna użyteczna wysokość szafek	8 x 420 mm	8 x 275 / 4 x 248 mm	8 x 420 mm	8 x 275 / 4 x 248 mm
Szuflady	6	6	6	6
Odległość między półkami	2 x 255 / 2 x 275 mm / 2 x 250 mm	2 x 255 / 2 x 275 mm / 2 x 250 mm	2 x 255 / 2 x 275 mm / 2 x 250 mm	2 x 255 / 2 x 275 mm / 2 x 250 mm
Drzwi	2	2	2 (drzwi przeszklone)	2 (drzwi przeszklone)
Waga	220 kg	232 kg	220 kg	232 kg
Nr kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary	0702-00208	0702-00195	0702-00209	0702-00197

Akcesoria	nr kat.
Dodatkowa wysuwana półka	0702-00204